

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、弊社製品に関する情報を、下記のとおりご案内致しますので、
御社社員の皆様に、ご回覧頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

東リ株式会社
営業企画部

敬具

「ホスピリウムNW」の新構成品についてのご案内

「ホスピリウムNW」の不陸隠蔽性向上を目的として、下記構成変更を実施致します。
つきましては、現行品と新構成品の在庫が8月より一時混在することとなります。
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒、ご理解賜ります様、よろしく願い申し上げます。

■対象製品の構成変更内容

製品名	ホスピリウムNW (全54アイテム)	
外観	現行品 裏面:エンボス有	新構成品 裏面:エンボス無 少しコシがある
		

ご不明な点は、弊社営業担当者までお問合せください。

以上

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、弊社製品に関する情報を、下記のとおりご案内致しますので、
御社社員の皆様に、ご回覧頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

東リ株式会社
営業企画部

敬具

「マチュアNW」の新構成品についてのご案内

「マチュアNW」の意匠性向上を目的として、下記構成変更を実施致します。
つきましては、現行品と新構成品の在庫が7月より一時混在することとなります。
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒、ご理解賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

■対象製品の構成変更内容

製品名	マチュアNW (全85アイテム)	
外観	現行品	新構成品
	表面:光沢がある 	表面:光沢が低い 

ご不明な点は、弊社営業担当者までお問合せください。

以上

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、弊社製品に関する情報を、下記のとおりご案内致しますので、
御社社員の皆様に、ご回覧頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

東リ株式会社
営業企画部

敬具

2021年度 巾木改廃のお知らせ

巾木改廃を下記の要項にて実施いたしますので、ご連絡いたします。

◆改廃実施日 2021年 7月15日(木)

◆ 改廃品

「ソフト巾木」「ロング巾木」「ササラ巾木」	⇒	抗菌化・改廃(※)
「ソフト巾木(木目)」「ロング巾木(木目)」	⇒	抗菌化
「防汚抗菌ワイド巾木」	⇒	改廃(※)

※一部色番の規格を常備在庫品から受注生産品へ変更いたします。
(増色、減色はございません。)

【受注生産品へ変更する品番について】

「住まいの壁紙100選 ~2023」に掲載しておりますので、2023年のサンプル帳刷新まで
常備在庫対応いたします。
(色見本も2023年まで見本センターに在庫いたします。)

以上

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、弊社製品に関する情報を、下記のとおりご案内致しますので、
御社社員の皆様に、ご回覧頂きますようお願い申し上げます。

東 里 株 式 会 社
営業企画部

敬具

エコAR600有効期限変更について

この度、エコAR600の有効期限が12ヶ月となりますので、ご連絡致します。
つきましては以下詳細をご確認頂きますようお願い致します。

対象商品 : エコAR600全規格 (L缶 M缶 S缶)

有効期限の変更に伴い、順次対象商品の有効期限が12ヶ月となります。

TOLI **JIS**
F★★★★床タイル・床シート用接着剤/平場用(一般形)・垂直面用・
アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤 GB0507270
JIS A 5536
F★★★★
JALIA A VOC基準適合

エコAR600
横積厳禁 非引火性 業務用

警告
エコAR600は非引火性の接着剤に優れたビニル床材用接着剤です。特に仕上後の納まりがよく、ビニル床タイルやビニル床シートの施工に最適です。

使用方法
1. 湿気がある、または湿気の懸念されるモルタル・コンクリート下地には使用しないでください。
2. 冬期には、保管中に凍結する事がありますので、できるだけ5℃以上で保管してください。
3. 密閉した缶では使用しないでください。
4. 床材を貼り付けた後、30分以内にローラーによる充分な圧着をしてください。
5. くし目ごてでは、ピッチが5mm以下のものを使用してください。

注意事項
・ 床材の接着以外には使用しないでください。
・ 取り扱いは皮膚に接触しない様に注意してください。誤って目に入ったり、皮膚についた場合は水で充分洗い流した後、必要に応じて医師の診断を受けてください。
・ 取り扱い終了後は手洗い、うがい、洗面を充分してください。
・ 容器を含め廃棄は、関係法令に基づき、自社営業所に処理するか又は、廃棄物処理業者に委託して処理してください。(接着剤を燃やすと有毒ガスを発生します。)
※ 廃棄データ(SDS)を参照してください。

危険有害性情報
・ 長期にわたる、又は反覆曝露による眼刺激(呼吸器・皮膚)の障害の恐れあり。
成 分 ジエチレングリコールモノブチルエーテル

東里株式会社 兵庫県伊丹市東有田5丁目125
お問い合わせ先 06-6494-1535 CS課増室
受付時間 10:00~12:00,13:00~17:00 土日祝は休

有効期限: 6ヶ月

東里 伊丹工場

TOLI **JIS**
F★★★★床タイル・床シート用接着剤/平場用(一般形)・垂直面用・
アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤 GB0507270
JIS A 5536
F★★★★
JALIA A VOC基準適合

エコAR600
横積厳禁 非引火性 業務用

警告
エコAR600は非引火性の接着剤に優れたビニル床材用接着剤です。特に仕上後の納まりがよく、ビニル床タイルやビニル床シートの施工に最適です。

使用方法
1. 湿気がある、または湿気の懸念されるモルタル・コンクリート下地には使用しないでください。
2. 冬期には、保管中に凍結する事がありますので、できるだけ5℃以上で保管してください。
3. 密閉した缶では使用しないでください。
4. 床材を貼り付けた後、30分以内にローラーによる充分な圧着をしてください。
5. くし目ごてでは、ピッチが5mm以下のものを使用してください。

注意事項
・ 床材の接着以外には使用しないでください。
・ 粉じん/塵/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。
・ 取り扱いは皮膚に接触しない様に注意してください。誤って目に入ったり、皮膚についた場合は水で充分洗い流した後、必要に応じて医師の診断を受けてください。
・ 取り扱い終了後は手洗い、うがい、洗面を充分してください。
・ 気分が悪い時は、医師の診察・手当を受けてください。
・ 容器を含め廃棄は、関係法令に基づき、自社営業所に処理するか又は、廃棄物処理業者に委託して処理してください。(接着剤を燃やすと有毒ガスを発生します。)
※ 廃棄データ(SDS)を参照してください。

危険有害性情報
・ 長期にわたる、又は反覆曝露による眼刺激(呼吸器・皮膚)の障害の恐れあり。
成 分 ジエチレングリコールモノブチルエーテル

東里株式会社 兵庫県伊丹市東有田5丁目125
お問い合わせ先 06-6494-1535 CS課増室
受付時間 10:00~12:00,13:00~17:00 土日祝は休

有効期限: 12ヶ月

東里 伊丹工場

現在の有効期限 : 6ヶ月

今後の有効期限 : 12ヶ月

- ・ 7月5日生産分より、対象商品の全規格を12ヶ月として生産致します。(7月下旬より出荷見込み)
- ※ 有効期限が6ヶ月として販売した商品につきましては、12ヶ月への変更はお受けできません。ご理解の程よろしくごお願い致します(対象の製品ラベルに有効期限が記載されています)。
- ・ 接着強度や施工に関連する物性値に変更はありません。
- ・ エコAR600の性能表につきましては、7月5日に有効期限を12ヶ月に変更致します。

引き続き弊社製品をご愛顧賜ります様よろしくごお願い申し上げます。

以上